



MATTONE REFRAATTARIO RETTIFICATO

NORMA UNI EN 771-1

DESCRIZIONE PRODOTTO

Codice Prodotto: RT21D1
Peso (kg): 1,30
Pezzi per pallet: 512
Pezzi al m²: 40
Peso Pallet (kg): 665

DESTINAZIONE

*Mattone refrattario per
forni a legna*



A1 - fl



CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI NOMINALI

LUNGHEZZA [mm]	225
LARGHEZZA [mm]	100
ALTEZZA [mm]	30

TOLLERANZE DIMENSIONALI

PLANARITA' *	NPD*
PARALLELISMO NEL PIANO *	NPD*

CARATTERISTICHE FISICHE

RESISTENZA A COMPRESSIONE (FACCIA BASE ⊥) [N/mm ²]	> 30
RESISTENZA A COMPRESSIONE (TESTA ⊥) [N/mm ²]	> 16
STABILITA' DIMENSIONALE SPOSTAMENTO DOVUTO ALL'UMIDITA' [mm/m] *	NPD*
FORZA DI ADESIONE [N/mm ²] *	NPD*
CONTENUTO DI SALI SOLUBILI ATTIVI *	SO*
REAZIONE AL FUOCO EUROCLASSE	A1

DA LASCIARE ESPOSTO

ASSORBIMENTO D'ACQUA	
COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE AL VAPORE ACQUEO *	NPD*
MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA [kg/m ³]	> 1750*
CONDUCIBILITA' TERMICA [W/mK] *	NPD*
DURABILITA' GELO/DISGELO	F0
SOSTANZE PERICOLOSE	ASSENTI

Le caratteristiche del prodotto vengono definite nella Dichiarazione di Prestazione (DoP) e Marcatura CE allegata a ciascun lotto di produzione.
Le caratteristiche con (*) sono riportate da formato tabellare secondo le normative di riferimento.
Per particolari esigenze, Cotto Cusimano è in grado di realizzare ulteriori analisi, su richiesta del cliente e prima di effettuare l'ordine.