SCHEDA TECNICA

GRADINO PRESTIGE ROSSO 3x25x36

NORMA UNI EN 14411

DESCRIZIONE PRODOTTO

Codice Prodotto: P13F1
Peso (kg): 4,00
Pezzi per pallet: 256
Pezzi al m²: 4
m² pallet: 64,00
Peso Pallet (kg): 1024

NORME PER LA CORRETTA POSA IN OPERA	***DESTINAZIONE***
	Piastrelle di ceramica, inclusi i mosaici, prodotte mediante tecniche di estrusione e pressatura a secco, utilizzate per pavimentazioni interne e/o esterne (incluse scale) e/o pareti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI NOMINALI

LUNGHEZZA [mm]	**360**
LARGHEZZA [mm]	**250**
ALTEZZA [mm]	**30**

CARATTERISTICHE FISICHE

RESISTENZA ALLA ROTTURA (RESISTENZA AL CARICO TRASVERSALE) [N] **USO ESTERNO / USO INTERNO***	**> 200***
SCIVOLOSITÀ [VALORE PTV]	**> 0.35**
DURABILITÀ [PASSA/NONPASSA] **USO ESTERNO***	**PASSA***
MASSA VOLUMICA	**IN TOLLERANZA**
TOLLERANZA DIMENSIONALE [CLASSE]	**T1***
SOSTANZE PERICOLOSE	**ASSENTI**
REAZIONE AL FUOCO [CLASSE] **USO INTERNO**	**$A1_{FL}$**

Le caratteristiche del prodotto vengono definite nella Dichiarazione di Prestazione (DoP)e Marcatura CE allegata a ciascun lotto di produzione.
Le caratteristiche con (*) sono riportate da formato tabellare secondo le normative di riferimento.
Per particolari esigenze, Cotto Cusimano è in grado di realizzare ulteriori analisi, su richiesta del cliente e prima di effettuare l'ordine.

COTTO CUSIMANO s.r.l.
Via Campo, 21 88040 - Settingiano (CZ) IT +39 0961 99 82 39 commerciale@cusimano.it