
	MATTONI UNI SEMIPIENO 14% -12x24x55	
	Codice Prodotto: A11A1 Peso (kg): 2,65 Pezzi per pallet: 360 Foratura: <14% Pezzi al m ² : 75 m ² pallet: 4,80 Peso Pallet (kg):	
NORMA UNI EN 771-1		
DESCRIZIONE PRODOTTO		
DESTINAZIONE		
<i>Elemento di laterizio pieno di categoria II - non portante per muratura comune</i>		
CARATTERISTICHE TECNICHE		
DIMENSIONI NOMINALI		
LUNGHEZZA [mm]	240	
LARGHEZZA [mm]	120	
ALTEZZA [mm]	55	
TOLLERANZE DIMENSIONALI		
PLANARITA' *	NPD*	
PARALLELISMO NEL PIANO *	NPD*	
CARATTERISTICHE FISICHE		
RESISTENZA A COMPRESSIONE (FACCIA BASE ⊥) [N/mm ²]	>20	
RESISTENZA A COMPRESSIONE (TESTA ⊥) [N/mm ²]	> 10	
STABILITA' DIMENSIONALE SPOSTAMENTO DOVUTO ALL'UMIDITA' [mm/m] *	NPD*	
FORZA DI ADESIONE [N/mm ²] *	NPD*	
CONTENUTO DI SALI SOLUBILI ATTIVI *	SO*	
REAZIONE AL FUOCO EUROCLASSE	A1	
DA LASCIARE ESPOSTO		
ASSORBIMENTO D'ACQUA COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE AL VAPORE ACQUEO *	NPD*	
MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA [kg/m ³]	> 1750*	
CONDUCIBILITA' TERMICA [W/mK] *	NPD*	
DURABILITA' GELO/DISGELO SOSTANZE PERICOLOSE	F0 ASSENTI	

Le caratteristiche del prodotto vengono definite nella Dichiarazione di Prestazione (DoP) e Marcatura CE allegata a ciascun lotto di produzione. Le caratteristiche con (*) sono riportate da formato tabellare secondo le normative di riferimento. Per particolari esigenze, Cotto Cusimano è in grado di realizzare ulteriori analisi, su richiesta del cliente e prima di effettuare l'ordine.