

|   |   |  |
|---|---|--|
|    | <b>MURO MEDITERRANEO LISTELLO MATERICA 2X6X25</b> |  |
|   | <b>NORMA UNI EN 771-1</b>                         |  |
|   | <b>DESCRIZIONE PRODOTTO</b>                       |  |
| Codice Prodotto: A1B1 (4)<br>Peso (kg): 0,59<br>Pezzi per pallet: 1320<br>Pezzi al m <sup>2</sup> : 66<br>m <sup>2</sup> pallet: 20,00<br>Peso Pallet (kg): 779 | <b>DESTINAZIONE</b>                               |  <br>  |
|   | <i>Elementi per rivestimento in laterizio</i>     |  |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>   |   |  |
| <b>DIMENSIONI NOMINALI</b>  |   |  |
| LUNGHEZZA [mm]  | <b>250</b>  |  |
| LARGHEZZA [mm]  | <b>60</b>   |  |
| ALTEZZA [mm]  | <b>20</b>   |  |
| <b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>  |   |  |
| CAPACITA' TERMICA SPECIFICA $c_p$<br>[J/(kgK)] *  | <b>1000 *</b>                                     |  |
| FORZA DI ADESIONE [N/mm <sup>2</sup> ] *  | <b>NPD *</b>                                      |  |
| CONTENUTO DI SALI SOLUBILI ATTIVI *   | <b>SO *</b>                                       |  |
| <b>DA LASCIARE ESPOSTO</b>  |   |  |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE AL VAPORE<br>ACQUEO $\mu$ [-] *  | <b>5/10 *</b>                                     |  |
| MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA<br>[kg/m <sup>3</sup> ] *  | <b>&gt; 1700 *</b>                                |  |
| CONDUCIBILITA' TERMICA $\lambda$ [W/mK] *   | <b>&gt; 0,45 *</b>                                |  |
| DURABILITA' GELO/DISGELO *<br>SOSTANZE PERICOLOSE   | <b>F0 *</b><br><b>ASSENTI</b>                     |  |

Le caratteristiche del prodotto vengono definite nella marcatura CE allegata a ciascun lotto di produzione.

Le caratteristiche con (\*) sono riportate da formato tabellare secondo le normative di riferimento.

Per particolari esigenze, e per i valori NPD (Prestazione Non Determinata), Cotto Cusimano è in grado di realizzare ulteriori analisi, su richiesta del cliente e prima di effettuare l'ordine.