

	QUADRATO PRESTIGE 2x20x20		
		% RICICLATO /RECUPERATO /SOTTOPRODOTTO	10
	NORMA UNI EN 14411		
DESCRIZIONE PRODOTTO			
Codice Prodotto: P6D1CAM Peso (kg): 1,49 Pezzi per pallet: 900 Pezzi al m²: 25 m² pallet: 36 Peso Pallet (kg): 1341	NORME PER LA CORRETTA POSA IN OPERA	DESTINAZIONE	
		Piastrelle di ceramica, inclusi i mosaici, prodotte mediante tecniche di estrusione e pressatura a secco, utilizzate per pavimentazioni interne e/o esterne (incluse scale) e/o pareti.	
CARATTERISTICHE TECNICHE			
DIMENSIONI NOMINALI			
LUNGHEZZA [mm]		200	
LARGHEZZA [mm]		200	
ALTEZZA [mm]		20	
CARATTERISTICHE FISICHE			
RESISTENZA ALLA ROTTURA (RESISTENZA AL CARICO TRASVERSALE) [N]		> 1000	
USO ESTERNO / USO INTERNO			
SCIVOLOSITÀ [VALORE PTV]		> 0.35	
DURABILITÀ [PASSA/NONPASSA]		PASSA*	
USO ESTERNO*			
MASSA VOLUMICA		IN TOLLERANZA	
TOLLERANZA DIMENSIONALE [CLASSE]		T1*	
SOSTANZE PERICOLOSE		ASSENTI	
REAZIONE AL FUOCO [CLASSE]		A1 _{FL}	
USO INTERNO			

Le caratteristiche del prodotto vengono definite nella Dichiarazione di Prestazione (DoP) e Marcatura CE allegata a ciascun lotto di produzione.
 Le caratteristiche con (*) sono riportate da formato tabellare secondo le normative di riferimento.
 Per particolari esigenze, Cotto Cusimano è in grado di realizzare ulteriori analisi, su richiesta del cliente e prima di effettuare l'ordine.

COTTO CUSIMANO s.r.l.

 Via Campo, 21 88040 - Settignano (CZ) IT +39 0961 99 82 39 commerciale@cusimano.it

 Scheda tecnica mod.
 SCTMP rev.00 12/01/2026