

	MATTONE PIENO COMUNE MURATURA 5,5X12X24		
		% RICICLATO /RECUPERATO /SOTTOPRODOTTO	20%
	NORMA UNI EN 771-1		
DESCRIZIONE PRODOTTO			
Codice Prodotto: L12A1CAM Peso (kg): 2,85 Pezzi per pallet: 360 Pezzi al m²: 75 m² pallet: 3,20 Peso Pallet (kg): 1064	DESTINAZIONE		
	Elemento di laterizio pieno di categoria II - non portante per muratura comune		
CARATTERISTICHE TECNICHE			
DIMENSIONI NOMINALI			
LUNGHEZZA [mm]		240	
LARGHEZZA [mm]		120	
ALTEZZA [mm]		55	
TOLLERANZE DIMENSIONALI			
CATEGORIA DI TOLLERANZA		T1	
CATEGORIA DI CAMPO		R0	
PLANARITA' *		NPD	
PARALLELISMO NEL PIANO *		NPD	
CARATTERISTICHE FISICHE			
RESISTENZA A COMPRESSIONE (FACCIA BASE ⊥) [N/mm²]		> 25	
RESISTENZA A COMPRESSIONE (TESTA ⊥) [N/mm²]		> 15	
CAPACITA' TERMICA SPECIFICA cP [J/(kgK)] *		1000 *	
FORZA DI ADESIONE [N/mm²] *		NPD	
CONTENUTO DI SALI SOLUBILI ATTIVI *		SO *	
REAZIONE AL FUOCO EUROCLASSE *		A1 *	
ASSORBIMENTO D'ACQUA		DA LASCIARE ESPOSTO	
COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE AL VAPORE ACQUEO μ [-] *		5/10 *	
MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA [kg/m³] *		> 1700 *	
CONDUCIBILITA' TERMICA λ [W/mK] *		> 0,45 *	
DURABILITA' GELO/DISGELO		F0	
SOSTANZE PERICOLOSE		ASSENTI	

Le caratteristiche del prodotto vengono definite nella marcatura CE allegata a ciascun lotto di produzione.

Le caratteristiche con (*) sono riportate da formato tabellare secondo le normative di riferimento.

Per particolari esigenze, e per i valori NPD (Prestazione Non Determinata), Cotto Cusimano è in grado di realizzare ulteriori analisi, su richiesta del cliente e prima di effettuare l'ordine.

COTTO CUSIMANO s.r.l.

Via Campo, 21 88040 - Settignano (CZ) IT +39 0961 99 82 39 commerciale@cusimano.it

Scheda tecnica mod.
SCTMP rev.00 12/01/2026