

		MEZZINA POLIS 2,6x12x24		
			% RICICLATO /RECUPERATO /SOTTOPRODOTTO	20
		NORMA UNI EN 14411		
DESCRIZIONE PRODOTTO				
Codice Prodotto: D23D1* Peso (kg): 1,43 Pezzi per pallet: 864 Pezzi al m²: 34 m² pallet: 25,41 Peso Pallet (kg): 1236 *Materiale prodotto a taglio	NORME PER LA CORRETTA POSA IN OPERA	DESTINAZIONE		
		Piastrelle di ceramica, inclusi i mosaici, prodotte mediante tecniche di estrusione e pressatura a secco, utilizzate per pavimentazioni interne e/o esterne (incluse scale) e/o pareti.		
CARATTERISTICHE TECNICHE				
DIMENSIONI NOMINALI				
LUNGHEZZA [mm]		260		
LARGHEZZA [mm]		115		
ALTEZZA [mm]		26		
CARATTERISTICHE FISICHE				
RESISTENZA ALLA ROTTURA (RESISTENZA AL CARICO TRASVERSALE) [N]		> 1000*		
USO ESTERNO / USO INTERNO				
SCIVOLOSITÀ [VALORE PTV]		> 0.35		
DURABILITÀ [PASSA/NONPASSA]		PASSA*		
USO ESTERNO*				
MASSA VOLUMICA		IN TOLLERANZA		
TOLLERANZA DIMENSIONALE [CLASSE]		T1*		
SOSTANZE PERICOLOSE		ASSENTI		
REAZIONE AL FUOCO [CLASSE]		A1 _{FL}		
USO INTERNO				

Le caratteristiche del prodotto vengono definite nella Dichiarazione di Prestazione (DoP) e Marcatura CE allegata a ciascun lotto di produzione.
 Le caratteristiche con (*) sono riportate da formato tabellare secondo le normative di riferimento.
 Per particolari esigenze, Cotto Cusimano è in grado di realizzare ulteriori analisi, su richiesta del cliente e prima di effettuare l'ordine.

COTTO CUSIMANO s.r.l.

 Via Campo, 21 88040 - Settignano (CZ) IT +39 0961 99 82 39 commerciale@cusimano.it

 Scheda tecnica mod.
 SCTMP rev.00 12/01/2026