

	MEZZINA POLIS 2,6x12x24		
	 ISTITUTO GIORDANO	% RICICLATO /RECUPERATO /SOTTOPRODOTTO	20
	NORMA UNI EN 14411		
DESCRIZIONE PRODOTTO			
Codice Prodotto: D12D1* Peso (kg): 1,43 Pezzi per pallet: 864 Pezzi al m ² : 34 m ² pallet: 25,41 Peso Pallet (kg): 1236 *Materiale prodotto a taglio	NORME PER LA CORRETTA POSA IN OPERA	DESTINAZIONE	
		<i>Piastrelle di ceramica, inclusi i mosaici, prodotte mediante tecniche di estrusione e pressatura a secco, utilizzate per pavimentazioni interne e/o esterne (incluse scale) e/o pareti.</i>	
CARATTERISTICHE TECNICHE			
DIMENSIONI NOMINALI			
LUNGHEZZA [mm]	260		
LARGHEZZA [mm]	120		
ALTEZZA [mm]	26		
CARATTERISTICHE FISICHE			
RESISTENZA ALLA ROTTURA (RESISTENZA AL CARICO TRASVERSALE) [N] USO ESTERNO / USO INTERNO	> 1000*		
SCIVOLOSITÀ [VALORE PTV]	> 0.35		
DURABILITÀ [PASSA/NONPASSA] USO ESTERNO*	PASSA*		
IN TOLLERANZA			
MASSA VOLUMICA	T1*		
TOLLERANZA DIMENSIONALE [CLASSE]	ASSENTI		
SOSTANZE PERICOLOSE	ASSENTI		
REAZIONE AL FUOCO [CLASSE] USO INTERNO	A1_{FL}		

Le caratteristiche del prodotto vengono definite nella Dichiarazione di Prestazione (DoP) e Marcatura CE allegata a ciascun lotto di produzione. Le caratteristiche con (*) sono riportate da formato tabellare secondo le normative di riferimento. Per particolari esigenze, Cotto Cusimano è in grado di realizzare ulteriori analisi, su richiesta del cliente e prima di effettuare l'ordine.

COTTO CUSIMANO s.r.l.

Via Campo, 21 88040 - Sefingiano (CZ) IT +39 0961 99 82 39 commerciale@cusimano.it

Scheda tecnica mod.
SCTMP rev.00 12/01/2026