

**SCHEDA TECNICA**

		<b>MATTONE POLIS 5,5x12x24 (pz336)</b>	
		<b>NORMA UNI EN 1344</b>	
<b>DESCRIZIONE PRODOTTO</b>			
Codice Prodotto: D1A1 Peso (kg): 3,00 Pezzi per pallet: 336 Pezzi al m <sup>2</sup> : 34 m <sup>2</sup> pallet: 9,88 Peso Pallet (kg): 1008	<b>NORME PER LA CORRETTA POSA IN OPERA</b>	<b>DESTINAZIONE</b>	
		Elementi per pavimentazione di laterizio	
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>			
<b>DIMENSIONI NOMINALI</b>			
LUNGHEZZA [mm]		<b>240</b>	
LARGHEZZA [mm]		<b>120</b>	
ALTEZZA [mm]		<b>55</b>	
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>			
RESISTENZA A COMPRESSIONE (FACCIA BASE ⊥) [N/mm <sup>2</sup> ]		<b>&gt; 25</b>	
RESISTENZA A COMPRESSIONE (TESTA ⊥) [N/mm <sup>2</sup> ]		<b>&gt; 15</b>	
CAPACITA' TERMICA SPECIFICA cP [J/(kgK)] *		<b>1000 *</b>	
SCIVOLOSITA' [VALORE PTV]		<b>&gt; 0.35</b>	
DURABILITA' [PASSA/NONPASSA] <b>USO ESTERNO*</b>		<b>PASSA*</b>	
<b>IN TOLLERANZA</b>			
MASSA VOLUMICA REAZIONE AL FUOCO [CLASSE] <b>USO INTERNO</b>		<b>A1<sub>FL</sub></b>	
SOSTANZE PERICOLOSE		<b>ASSENTI</b>	

Le caratteristiche del prodotto vengono definite nella marcatura CE allegata a ciascun lotto di produzione.

Le caratteristiche con (\*) sono riportate da formato tabellare secondo le normative di riferimento.

Per particolari esigenze, e per i valori NPD (Prestazione Non Determinata), Cotto Cusimano è in grado di realizzare ulteriori analisi, su richiesta del cliente e prima di effettuare l'ordine.