

		<b>LISTELLO POLIS 5,5x5,5x24</b>	
			<p style="text-align: center;">% <b>RICICLATO /RECUPERATO /SOTTOPRODOTTO</b></p> <p style="text-align: center;">20</p>
		<b>NORMA UNI EN 1344</b>	
<b>DESCRIZIONE PRODOTTO</b>			
<p>Codice Prodotto: D2D1* Peso (kg): 1,50 Pezzi per pallet: 864 Pezzi al m<sup>2</sup>: 75 m<sup>2</sup> pallet: 11,52 Peso Pallet (kg): 1296</p> <p>*Materiale prodotto a taglio</p>	<p><b>NORME PER LA CORRETTA POSA IN OPERA</b></p> 	<p><b>DESTINAZIONE</b></p> <p>Elementi per pavimentazione di laterizio.</p>	
	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>		
<b>DIMENSIONI NOMINALI</b>			
LUNGHEZZA [mm]	<b>240</b>		
LARGHEZZA [mm]	<b>55</b>		
ALTEZZA [mm]	<b>55</b>		
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>			
RESISTENZA ALLA ROTTURA (RESISTENZA AL CARICO TRASVERSALE) [N] <b>USO ESTERNO / USO INTERNO</b>	<b>&gt; 200</b>		
SCIVOLOSITÀ [VALORE PTV]	<b>&gt; 0.35</b>		
DURABILITÀ [PASSA/NONPASSA] <b>USO ESTERNO*</b>	<b>PASSA*</b>		
<b>IN TOLLERANZA</b>			
MASSA VOLUMICA	<b>T1*</b>		
TOLLERANZA DIMENSIONALE [CLASSE]	<b>ASSENTI</b>		
SOSTANZE PERICOLOSE REAZIONE AL FUOCO [CLASSE] <b>USO INTERNO</b>	<b>A1<sub>FL</sub></b>		

Le caratteristiche del prodotto vengono definite nella Dichiarazione di Prestazione (DoP) e Marcatura CE allegata a ciascun lotto di produzione. Le caratteristiche con (\*) sono riportate da formato tabellare secondo le normative di riferimento. Per particolari esigenze, Cotto Cusimano è in grado di realizzare ulteriori analisi, su richiesta del cliente e prima di effettuare l'ordine.

**COTTO CUSIMANO s.r.l.**

Via Campo, 21 88040 - Sefingiano (CZ) IT +39 0961 99 82 39 [commerciale@cusimano.it](mailto:commerciale@cusimano.it)

Scheda tecnica mod.  
SCTMP rev.00 12/01/2026