

SCHEDA DESCRITTIVA DI CAPITOLATO**Listello da Pavimentazione 2.6x5.5x24**

NORMATIVA APPLICATA	UNI EN 1344 / UNI EN 772-5
COLORE NATURALE	Rosato fiammato
PESO	Confronta valori riportati in listino
DESCRIZIONE	Listelli da pavimentazione in laterizio aventi superficie granulare e liscia, cotti in forno tradizionale, ottenuti dal taglio del mattone da pavimentazione. Il colore del laterizio è dato dal naturale colore delle argille selezionate, che con attenta cura vengono lavorate e cotte ad alte temperature (fino a 1000 C°). L'eterogeneità del colore e la fattura naturale, fa sì che il listello cotto possa essere impiegato in qualsiasi contesto architettonico, rievocando e conservando i valori e le tradizioni autentiche della terre di origine. Esso è ideale per riproporre il naturale colore Mediterraneo delle pavimentazioni e dei manufatti di interesse storico.
VOCE DI CAPITOLATO	Fornitura e posa in opera di Listelli da pavimentazione in cotto tradizionale tipo "Cotto Cusimano" avente superficie granulare o liscia, colore rosato fiammato, dalle dimensioni cm 2.6x5.5x24, prodotte con argille carboniche, ingelivi. Compreso i leganti, le opere provvisorie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, con la disposizione e la tipologia di aggregazione indicata dalla D.L.
USO	Pavimentazioni per esterni ed interni, gradini, opere di arredo e vari usi per manufatti edilizi, in particolare per quanto riguarda l'interesse storico - culturale.
CONFEZIONAMENTO	PALLETS
TIPOLOGIA ELEMENTI	Superficie granulosa o liscia
AVVERTENZE	Per la posa in opera si consiglia una fuga di 5/7mm per assorbire eventuali differenze dimensionali dovute all'artigianalità della produzione. Per una corretta posa in opera, si consiglia la consultazione degli appositi manuali ANDIL