

SCHEDA DESCRITTIVA DI CAPITOLATO

D7C1 - Matita da Pavimentazione 2.6x2.6x24

| | |
|----------------------------|--|
| NORMATIVA APPLICATA | UNI EN 1344 / UNI EN 772-5 |
| COLORE NATURALE | Rosato fiammato |
| PESO | Confronta valori riportati in listino |
| DESCRIZIONE | Matita da pavimentazione in laterizio avente superficie granulare e liscia, cotta in forno tradizionale, ottenuti dal taglio del mattone da pavimentazione. Il colore del laterizio è dato dal naturale colore delle argille selezionate, che con attenta cura vengono lavorate e cotte ad alte temperature (fino a 1000 C°). L'eterogeneità del colore e la fattura naturale, fa sì che il listello cotto possa essere impiegato in qualsiasi contesto architettonico, rievocando e conservando i valori e le tradizioni autentiche della terre di origine. Essa è ideale per riproporre il naturale colore Mediterraneo delle pavimentazioni e dei manufatti di interesse storico. |
| VOCE DI CAPITOLATO | Fornitura e posa in opera di Matite da pavimentazione in cotto tradizionale tipo "Cotto Cusimano" avente superficie granulare o liscia, colore rosato fiammato, dalle dimensioni cm 2.6x2.6x24, prodotte con argille carboniche, ingelivi. Compreso i leganti, le opere provvisoriale e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, con la disposizione e la tipologia di aggregazione indicata dalla D.L. |
| USO | Pavimentazioni per esterni ed interni, opere di arredo e vari usi per manufatti edilizi, in particolare per quanto riguarda l'interesse storico - culturale. |
| CONFEZIONAMENTO | PALLETS |
| TIPOLOGIA ELEMENTI | Superficie granulosa o liscia |
| AVVERTENZE | Per la posa in opera si consiglia una fuga di 5/7mm per assorbire eventuali differenze dimensionali dovute all'artigianalità della produzione. Per una corretta posa in opera, si consiglia la consultazione degli appositi manuali ANDIL |