

**SCHEDA DESCRITTIVA DI CAPITOLATO**  
**Embrice rosato fiammato**

<b>NORMATIVA APPLICATA</b>	UNI EN 1024, UNI EN 538, UNI EN 539-1, UNI539-2
<b>COLORE NATURALE</b>	Rosato Fiammato
<b>DESCRIZIONE</b>	Embrice rosato avente superficie liscia. Cotto in forno tradizionale. Il colore dell'embrice è dato dal naturale colore delle argille selezionate, che con attenta cura vengono lavorate e cotte ad alte temperature (fino a 1000 C°). L'eterogeneità del colore e la fattura naturale, fa sì che possa essere impiegato in qualsiasi contesto architettonico, rievocando e conservando i valori e le tradizioni autentiche della terre di origine. Esso è ideale per riproporre il naturale colore delle coperture di edifici e manufatti di interesse storico – culturale.
<b>VOCE DI CAPITOLATO</b>	Fornitura e posa in opera di manto Embrici e canali in coppi tipo "Cotto Cusimano" aventi superficie liscia, colore rosato fiammato, dalle dimensioni cm 35x45, prodotti con argille carbonatiche, con resistenza a flessione superiore a N 3200 , ingelivi, esenti da inclusioni calcaree ed efflorescenze saline permanenti. Compreso i pezzi speciali, le opere provvisoriale e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
<b>USO</b>	Manti di copertura "alla romana"
<b>CONFEZIONAMENTO</b>	PALLETS
<b>TIPOLOGIA ELEMENTI</b>	Superficie liscia
<b>AVVERTENZE</b>	La regolare posa in opera è data dalla corretta disposizione dei correnti o sottocoppi da installare con precise indicazioni. Si consiglia la consultazione degli appositi manuali ANDIL