

		SOTTOGRADINO PRESTIGE 2x15x25	
		NORMA UNI EN 14411	
DESCRIZIONE PRODOTTO			
Codice Prodotto: P23D1 Peso (kg): 1,59	NORME PER LA CORRETTA POSA IN OPERA	DESTINAZIONE	
		<i>Piastrelle di ceramica, inclusi i mosaici, prodotte mediante tecniche di estrusione e pressatura a secco, utilizzate per pavimentazioni interne e/o esterne (incluse scale) e/o pareti.</i>	
CARATTERISTICHE TECNICHE			
DIMENSIONI NOMINALI			
LUNGHEZZA [mm]		250	
LARGHEZZA [mm]		150	
ALTEZZA [mm]		20	
CARATTERISTICHE FISICHE			
RESISTENZA ALLA ROTTURA (RESISTENZA AL CARICO TRASVERSALE) [N]		> 800*	
USO ESTERNO / USO INTERNO		PASSA*	
SCIVOLOSITÀ [VALORE PTV]*		> 0.35*	
DURABILITÀ [PASSA/NONPASSA]		PASSA*	
USO ESTERNO*		PASSA*	
MASSA VOLUMICA		IN TOLLERANZA	
TOLLERANZA DIMENSIONALE [CLASSE]		T1*	
SOSTANZE PERICOLOSE		ASSENTI	
REAZIONE AL FUOCO [CLASSE]		A1_{FL}	
USO INTERNO		A1_{FL}	

Le caratteristiche del prodotto vengono definite nella Dichiarazione di Prestazione (DoP) e Marcatura CE allegata a ciascun lotto di produzione. Le caratteristiche con (*) sono riportate da formato tabellare secondo le normative di riferimento. Per particolari esigenze, Cotto Cusimano è in grado di realizzare ulteriori analisi, su richiesta del cliente e prima di effettuare l'ordine.