

SCHEDA DESCRITTIVA DI CAPITOLATO

Linea Prestige Naturale

| | |
|---------------------|---|
| NORMATIVA APPLICATA | UNI EN ISO 10545 |
| COLORE NATURALE | Rosato e/o paglierino sfumato |
| PESO | Vedi prodotti listino |
| DESCRIZIONE | Elementi in laterizio avente superficie liscia, cotti in forni a Tunnel. L'eterogeneità del colore e la fattura naturale, fa sì che gli elementi in cotto possano essere impiegati in qualsiasi contesto architettonico, rievocando e conservando i valori e le tradizioni autentiche della terra di origine.. Tali materiali sono ideali per riproporre il naturale colore del cotto Mediterraneo, nei manufatti di interesse storico – culturale, oltre che per pavimentazioni.. |
| VOCE DI CAPITOLATO | Fornitura e messa in opera di Battiscopa in cotto di spessore cm 2 e delle dimensioni cm 8 x cm 25 del tipo “Cotto Cusimano”. Aventi superficie liscia, di colore rosato/paglierino fiammato, prodotto con argille carboniche, ingelivi, e con possibili efflorescenze saline non permanenti. Compreso i leganti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, con la disposizione e la tipologia di aggregazione indicata dalla D.L. |
| USO | Battiscopa per Pavimentazioni, esterne ed interne, |
| CONFEZIONAMENTO | PALLETS - |
| AVVERTENZE | La posa in opera v'è effettuata lasciando una fuga di 5-7mm tra un pezzo e l'altro, al fine compensare eventuali differenze dimensionali dovuti all'artigianalità del materiale. Dopo la posa in opera effettuare un lavaggio acido per rimuovere le alonature dovute dai residui cementizi. Se trattasi di ambiente interno, è possibile applicare il trattamento oleorepellente e le cere desiderate. Per una corretta posa in opera, si consiglia la consultazione degli appositi manuali ANDIL |