

		<b>LISTELLO PRESTIGE 2x6x25</b>	
		<b>NORMA UNI EN 14411</b>	
<b>DESCRIZIONE PRODOTTO</b>			
Codice Prodotto: P14B1 Peso (kg): 0,58 Pezzi per pallet: 1584 Pezzi al m <sup>2</sup> : 66 m <sup>2</sup> pallet: 24 Peso Pallet (kg): 919	<b>NORME PER LA CORRETTA POSA IN OPERA</b>	<b>DESTINAZIONE</b>	
		<i>Piastrelle di ceramica, inclusi i mosaici, prodotte mediante tecniche di estrusione e pressatura a secco, utilizzate per pavimentazioni interne e/o esterne (incluse scale) e/o pareti.</i>	
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>			
<b>DIMENSIONI NOMINALI</b>			
LUNGHEZZA [mm]		<b>250</b>	
LARGHEZZA [mm]		<b>60</b>	
ALTEZZA [mm]		<b>20</b>	
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>			
RESISTENZA ALLA ROTTURA (RESISTENZA AL CARICO TRASVERSALE) [N]		<b>&gt; 200</b>	
<b>USO ESTERNO / USO INTERNO</b>		<b>&gt; 0.35</b>	
SCIVOLOSITÀ [VALORE PTV]		<b>PASSA*</b>	
DURABILITÀ [PASSA/NONPASSA]		<b>PASSA*</b>	
<b>USO ESTERNO*</b>		<b>PASSA*</b>	
MASSA VOLUMICA		<b>IN TOLLERANZA</b>	
TOLLERANZA DIMENSIONALE [CLASSE]		<b>T1*</b>	
SOSTANZE PERICOLOSE		<b>ASSENTI</b>	
REAZIONE AL FUOCO [CLASSE]		<b>A1<sub>FL</sub></b>	
<b>USO INTERNO</b>		<b>A1<sub>FL</sub></b>	

Le caratteristiche del prodotto vengono definite nella Dichiarazione di Prestazione (DoP) e Marcatura CE allegata a ciascun lotto di produzione. Le caratteristiche con (\*) sono riportate da formato tabellare secondo le normative di riferimento. Per particolari esigenze, Cotto Cusimano è in grado di realizzare ulteriori analisi, su richiesta del cliente e prima di effettuare l'ordine.