

		RETTANGOLO PRESTIGE 2x15x30		
			% RICICLATO /RECUPERATO /SOTTOPRODOTTO	10
		NORMA UNI EN 14411		
DESCRIZIONE PRODOTTO				
Codice Prodotto: P3E1 Peso (kg): 1,68 Pezzi per pallet: 612 Pezzi al m ² : 22 m ² pallet: 27,81 Peso Pallet (kg): 1029	NORME PER LA CORRETTA POSA IN OPERA	DESTINAZIONE		
		<i>piastrelle di ceramica, inclusi i mosaici, prodotte mediante tecniche di estrusione e pressatura a secco, utilizzate per pavimentazioni interne e/o esterne (incluse scale) e/o pareti.</i>		
CARATTERISTICHE TECNICHE				
DIMENSIONI NOMINALI				
LUNGHEZZA [mm]		300		
LARGHEZZA [mm]		150		
ALTEZZA [mm]		20		
CARATTERISTICHE FISICHE				
RESISTENZA ALLA ROTTURA (RESISTENZA AL CARICO TRASVERSALE) [N]		> 800		
USO ESTERNO / USO INTERNO		PASSA*		
DURABILITÀ [PASSA/NONPASSA]		> 0.35		
USO INTERNO / USO ESTERNO*		IN TOLLERANZA		
SCIVOLOSITÀ [VALORE PTV]		T1*		
MASSA VOLUMICA		ASSENTI		
TOLLERANZA DIMENSIONALE [CLASSE]		A1_{FL}		
SOSTANZE PERICOLOSE				
REAZIONE AL FUOCO [CLASSE]				
USO INTERNO				

Le caratteristiche del prodotto vengono definite nella Dichiarazione di Prestazione (DoP) e Marcatura CE allegata a ciascun lotto di produzione. Le caratteristiche con (*) sono riportate da formato tabellare secondo le normative di riferimento. Per particolari esigenze, Cotto Cusimano è in grado di realizzare ulteriori analisi, su richiesta del cliente e prima di effettuare l'ordine.

COTTO CUSIMANO s.r.l.

Via Campo, 21 88040 - Sefingiano (CZ) IT +39 0961 99 82 39 commerciale@cusimano.it

Scheda tecnica mod.
SCTMP rev.00 12/01/2026