

		QUADRATO PRESTIGE 2x25x25	
			<p style="text-align: center;">% RICICLATO /RECUPERATO /SOTTOPRODOTTO</p> <p style="text-align: center;">10</p>
		NORMA UNI EN 14411	
DESCRIZIONE PRODOTTO			
<p>Codice Prodotto: P4F1 Peso (kg): 2,40 Pezzi per pallet: 528 Pezzi al m²: 16 m² pallet: 33 Peso Pallet (kg): 1268</p>	<p>NORME PER LA CORRETTA POSA IN OPERA</p> 	<p>DESTINAZIONE</p> <p><i>piastrelle di ceramica, inclusi i mosaici, prodotte mediante tecniche di estrusione e pressatura a secco, utilizzate per pavimentazioni interne e/o esterne (incluse scale) e/o pareti.</i></p>	
	CARATTERISTICHE TECNICHE		
DIMENSIONI NOMINALI			
LUNGHEZZA [mm]		250	
LARGHEZZA [mm]		250	
ALTEZZA [mm]		20	
CARATTERISTICHE FISICHE			
RESISTENZA ALLA ROTTURA (RESISTENZA AL CARICO TRASVERSALE) [N] USO ESTERNO / USO INTERNO		> 1500	
SCIVOLOSITÀ [VALORE PTV]		> 0.35	
DURABILITÀ [PASSA/NONPASSA] USO ESTERNO*		PASSA*	
IN TOLLERANZA			
MASSA VOLUMICA			
TOLLERANZA DIMENSIONALE [CLASSE]		T1*	
ASSENTI			
SOSTANZE PERICOLOSE			
REAZIONE AL FUOCO [CLASSE] USO INTERNO		A1_{FL}	

Le caratteristiche del prodotto vengono definite nella Dichiarazione di Prestazione (DoP) e Marcatura CE allegata a ciascun lotto di produzione. Le caratteristiche con (*) sono riportate da formato tabellare secondo le normative di riferimento. Per particolari esigenze, Cotto Cusimano è in grado di realizzare ulteriori analisi, su richiesta del cliente e prima di effettuare l'ordine.

COTTO CUSIMANO s.r.l.

Via Campo, 21 88040 - Sefingiano (CZ) IT +39 0961 99 82 39 commerciale@cusimano.it

Scheda tecnica mod.
SCTMP rev.00 12/01/2026