

	GRADINO RUSTICO PRETRATTATA 3x25x36
	NORMA UNI EN 14411

DESCRIZIONE PRODOTTO

Codice Prodotto: PT2L1 Peso (kg): 4,00 Pezzi ml: 4 Pezzi pallet: 262 Ml pallet: 65	NORME PER LA CORRETTA POSA IN OPERA	DESTINAZIONE	
		<i>Piastrelle di ceramica, inclusi i mosaici, prodotte mediante tecniche di estrusione e pressatura a secco, utilizzate per pavimentazioni interne e/o esterne (incluse scale) e/o pareti.</i>	

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI NOMINALI	
LUNGHEZZA [mm]	360
LARGHEZZA [mm]	250
ALTEZZA [mm]	30
CARATTERISTICHE FISICHE	
RESISTENZA ALLA ROTTURA (RESISTENZA AL CARICO TRASVERSALE) [N] USO ESTERNO / USO INTERNO	> 200*
SCIVOLOSITÀ [VALORE PTV]* DURABILITÀ [PASSA/NONPASSA] USO ESTERNO*	> 0.35* PASSA*
MASSA VOLUMICA	IN TOLLERANZA
TOLLERANZA DIMENSIONALE [CLASSE]	T1*
SOSTANZE PERICOLOSE REAZIONE AL FUOCO [CLASSE] USO INTERNO	ASSENTI A1_{FL}

Le caratteristiche del prodotto vengono definite nella Dichiarazione di Prestazione (DoP) e Marcatura CE allegata a ciascun lotto di produzione. Le caratteristiche con (*) sono riportate da formato tabellare secondo le normative di riferimento. Per particolari esigenze, Cotto Cusimano è in grado di realizzare ulteriori analisi, su richiesta del cliente e prima di effettuare l'ordine.