

		GRADINO ANGOLARE SX PRESTIGE 3x25x36	
		NORMA UNI EN 14411	
DESCRIZIONE PRODOTTO			
Codice Prodotto: PT4L1 Peso (kg): 5,50	NORME PER LA CORRETTA POSA IN OPERA	DESTINAZIONE	
		<i>Piastrelle di ceramica, inclusi i mosaici, prodotte mediante tecniche di estrusione e pressatura a secco, utilizzate per pavimentazioni interne e/o esterne (incluse scale) e/o pareti.</i>	
CARATTERISTICHE TECNICHE			
DIMENSIONI NOMINALI			
LUNGHEZZA [mm]		360	
LARGHEZZA [mm]		250	
ALTEZZA [mm]		30	
CARATTERISTICHE FISICHE			
RESISTENZA ALLA ROTTURA (RESISTENZA AL CARICO TRASVERSALE) [N] USO ESTERNO / USO INTERNO		> 200*	
SCIVOLOSITÀ [VALORE PTV]* DURABILITÀ [PASSA/NONPASSA] USO ESTERNO*		> 0.35* PASSA*	
MASSA VOLUMICA		IN TOLLERANZA	
TOLLERANZA DIMENSIONALE [CLASSE]		T1*	
SOSTANZE PERICOLOSE REAZIONE AL FUOCO [CLASSE] USO INTERNO		ASSENTI A1_{FL}	

Le caratteristiche del prodotto vengono definite nella Dichiarazione di Prestazione (DoP) e Marcatura CE allegata a ciascun lotto di produzione. Le caratteristiche con (*) sono riportate da formato tabellare secondo le normative di riferimento. Per particolari esigenze, Cotto Cusimano è in grado di realizzare ulteriori analisi, su richiesta del cliente e prima di effettuare l'ordine.