

	<b>TAVELLA RUSTICO PRETRATTATA 2x12,5x25</b>
	<b>NORMA UNI EN 14411</b>

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Codice Prodotto: PT9C1 Peso (kg): 1,18 Pezzi per pallet: 1056 Pezzi al m <sup>2</sup> : 31 m <sup>2</sup> pallet: 34,06 Peso Pallet (kg): 1246	<b>NORME PER LA CORRETTA POSA IN OPERA</b>	<b>DESTINAZIONE</b>	
		<i>Piastrelle di ceramica, inclusi i mosaici, prodotte mediante tecniche di estrusione e pressatura a secco, utilizzate per pavimentazioni interne e/o esterne (incluse scale) e/o pareti.</i>	

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>DIMENSIONI NOMINALI</b>	
LUNGHEZZA [mm]	<b>250</b>
LARGHEZZA [mm]	<b>125</b>
ALTEZZA [mm]	<b>20</b>
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
RESISTENZA ALLA ROTTURA (RESISTENZA AL CARICO TRASVERSALE) [N] <b>USO ESTERNO / USO INTERNO</b>	<b>&gt; 500</b>
SCIVOLOSITÀ [VALORE PTV] DURABILITÀ [PASSA/NONPASSA] <b>USO ESTERNO*</b>	<b>&gt; 0.35</b> <b>PASSA*</b>
MASSA VOLUMICA	<b>IN TOLLERANZA</b>
TOLLERANZA DIMENSIONALE [CLASSE]	<b>T1*</b>
SOSTANZE PERICOLOSE REAZIONE AL FUOCO [CLASSE] <b>USO INTERNO</b>	<b>ASSENTI</b> <b>A1<sub>FL</sub></b>

Le caratteristiche del prodotto vengono definite nella Dichiarazione di Prestazione (DoP) e Marcatura CE allegata a ciascun lotto di produzione. Le caratteristiche con (\*) sono riportate da formato tabellare secondo le normative di riferimento. Per particolari esigenze, Cotto Cusimano è in grado di realizzare ulteriori analisi, su richiesta del cliente e prima di effettuare l'ordine.