
	RETTANGOLO RUSTICO PRETRATTATA 2x15x30
	NORMA UNI EN 14411

DESCRIZIONE PRODOTTO

Codice Prodotto: PT9D1 Peso (kg): 1,68 Pezzi per pallet: 612 Pezzi al m ² : 22 m ² pallet: 27,81 Peso Pallet (kg): 1028	NORME PER LA CORRETTA POSA IN OPERA	DESTINAZIONE	
		<i>Piastrelle di ceramica, inclusi i mosaici, prodotte mediante tecniche di estrusione e pressatura a secco, utilizzate per pavimentazioni interne e/o esterne (incluse scale) e/o pareti.</i>	

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI NOMINALI	
LUNGHEZZA [mm]	300
LARGHEZZA [mm]	150
ALTEZZA [mm]	20
CARATTERISTICHE FISICHE	
RESISTENZA ALLA ROTTURA (RESISTENZA AL CARICO TRASVERSALE) [N] USO ESTERNO / USO INTERNO	> 500
SCIVOLOSITÀ [VALORE PTV] DURABILITÀ [PASSA/NONPASSA] USO ESTERNO*	> 0.35 PASSA*
MASSA VOLUMICA	IN TOLLERANZA
TOLLERANZA DIMENSIONALE [CLASSE]	T1*
SOSTANZE PERICOLOSE REAZIONE AL FUOCO [CLASSE] USO INTERNO	ASSENTI A1_{FL}

Le caratteristiche del prodotto vengono definite nella Dichiarazione di Prestazione (DoP) e Marcatura CE allegata a ciascun lotto di produzione. Le caratteristiche con (*) sono riportate da formato tabellare secondo le normative di riferimento. Per particolari esigenze, Cotto Cusimano è in grado di realizzare ulteriori analisi, su richiesta del cliente e prima di effettuare l'ordine.