

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|   |   | <b>QUADRATO RUSTICO PRETRATTATA 2x15x15</b>  |   |
|  |   | <b>NORMA UNI EN 14411</b>  |   |
| <b>DESCRIZIONE PRODOTTO</b>  |   |  |   |
| Codice Prodotto: PT11C1<br>Peso (kg): 0,82<br>Pezzi per pallet: 1272<br>Pezzi al m <sup>2</sup> : 44<br>m <sup>2</sup> pallet: 28,62<br>Peso Pallet (kg): 1043 | <b>NORME PER LA CORRETTA<br/>POSA IN OPERA</b>                                    | <b>DESTINAZIONE</b>  |  |
|  |  | <i>Piastrelle di ceramica, inclusi i mosaici, prodotte mediante tecniche di estrusione e pressatura a secco, utilizzate per pavimentazioni interne e/o esterne (incluse scale) e/o pareti.</i> |   |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>  |   |  |   |
| <b>DIMENSIONI NOMINALI</b>   |   |  |   |
| LUNGHEZZA [mm]   |   | <b>150</b>   |   |
| LARGHEZZA [mm]   |   | <b>150</b>   |   |
| ALTEZZA [mm]   |   | <b>20</b>  |   |
| <b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>   |   |  |   |
| RESISTENZA ALLA ROTTURA (RESISTENZA AL CARICO TRASVERSALE) [N]   |   | <b>&gt; 500</b>  |   |
| <b>USO ESTERNO / USO INTERNO*</b>  |   |  |   |
| SCIVOLOSITÀ [VALORE PTV]   |   | <b>&gt; 0.35</b>   |   |
| DURABILITÀ [PASSA/NONPASSA]  |   | <b>PASSA*</b>  |   |
| <b>USO ESTERNO*</b>  |   |  |   |
| MASSA VOLUMICA   |   | <b>IN TOLLERANZA</b>   |   |
| TOLLERANZA DIMENSIONALE [CLASSE]   |   | <b>T1*</b>   |   |
| SOSTANZE PERICOLOSE  |   | <b>ASSENTI</b>   |   |
| REAZIONE AL FUOCO [CLASSE]   |   |  |   |
| <b>USO INTERNO</b>   |   | <b>A1<sub>FL</sub></b>   |   |

Le caratteristiche del prodotto vengono definite nella Dichiarazione di Prestazione (DoP) e Marcatura CE allegata a ciascun lotto di produzione. Le caratteristiche con (\*) sono riportate da formato tabellare secondo le normative di riferimento. Per particolari esigenze, Cotto Cusimano è in grado di realizzare ulteriori analisi, su richiesta del cliente e prima di effettuare l'ordine.