



Cotto Cusimano Srl
C/da Campo, 21
88040 Settingiano (CZ)

UNI EN 771 - 1
CATEGORIA II – ELEMENTI IN LATERIZIO HD PER MURATURA
PIENI COMUNE Dimensioni nominali mm 240 x 120 x 55

- **Resistenza a compressione: media:**
carico perpendicolare alla “BASE” su intero elemento
 $f_{bm} (N/mm^2) 25$
- **Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all’umidità: NPD**
- **Dimensioni e tolleranze dimensionali (classe TM):**
 $240 \pm 5 \text{ mm} \times 120 \pm 4 \text{ mm} \times 55 \pm 3 \text{ mm}$
- **Planarità e parallelismo: NPD**
- **Contenuto di Sali solubili attivi: Classe S2**
- **Reazione al fuoco: A1**
- **Assorbimento d’acqua: $\leq 24\%$**
- **Coefficiente di diffusione al vapore acqueo: 5/10**
- **Isolamento acustico per via aerea diretto:**
Massa volumica lorda: apparente 1.750 kg/m^3
- **Configurazione: elemento solido**
- **Conducibilità termica equivalente: NPD**
- **Durabilità al gelo disgelo: f0**
- **Sostanze pericolose: Assenti**