


L = LATO (CM)
A = ALTEZZA (CM)
S = SPESSORE (CM)

CODICE	FORMATO	AxL (CM)	S (CM)	PESO (KG)	PZ/M ²	PZ/PALLET	M ² /PALLET
F1E1	Rettangolo	15x30	2,5	1,90	22	540	24,55
F6A1	Rettangolo	17x34	2,5	2,76	17	320	18,82
FIH1	Rettangolo	20x40	2,5	3,76	12	180	15,00
FIO1	Rettangolo	25x50	2,5	6,10	8	130	16,25
F4A1	Mattone	12x25	5,5	2,75	33	320	9,70
F2E1	Mattone	12x25	4	2,00	33	420	12,73
F2D1	Tavella	12x25	3	1,40	33	560	16,97
F3D1	Listello	5x25	5	1,25	80	640	8,00
F1C1	Listello	5x25	3	0,62	80	1050	13,13
F4C1	Listello	5,2x25	1	0,35	77	960	12,47

V3 - STONALIZZAZIONE ALTA | RESISTENTE AL GELO | A1 - FL RESISTENZA AL FUOCO

FATTO A MANO

Linea dal carattere vissuto che riproduce l'aspetto del cotto antico recuperato. Superficie irregolare con bordi leggermente sbeccati e variazioni cromatiche che simulano l'effetto del tempo. **Fornita già pretrattata con impregnante idrorepellente per una posa immediata senza necessità di trattamenti successivi.** Particolarmente indicata per ristrutturazioni, ambienti rustici e contesti storici.




GUIDA POSA IN OPERA
PAVIMENTO




FOTO
PRODOTTO


SCHEMI DI POSA




POSA DRITTA



POSA DIAGONALE



POSA A SPINA DI PESCE



POSA A CORRERE