

L = LATO (CM)
A = ALTEZZA (CM)
S = SPESSORE (CM)


DATI TECNICI

CODICE	FORMATO	AxL (CM)	S (CM)	PESO (KG)	PZ/M ²	PZ/PALLET	M ² /PALLET
P14B1	Listello	6x25	2	0,58	66	1584	24,00
P3E1	Rettangolo	15x30	2	1,68	22	612	27,81
P50A1	Pianella	20x40	2	3,01	12	424	35,33

V3 - STONALIZZAZIONE ALTA | RESISTENTE AL GELO | A1 - FL RESISTENZA AL FUOCO

PRESTIGE NATURALE

Linea di punta per pavimentazioni di pregio. Superficie liscia e regolare con colorazione naturale del cotto calabrese, dalle tonalità calde che variano dal rosato al terracotta. **Ideale per ambienti interni dove si ricerca eleganza e uniformità. Prodotto mediante estrusione e cottura in forno a tunnel a 1050°C. Resistente al gelo e agli agenti atmosferici.**




GUIDA POSA IN OPERA
PAVIMENTO




FOTO
PRODOTTO


SCHEMI DI POSA




POSA DRITTA



POSA DIAGONALE



POSA A SPINA DI PESCE



POSA A CORRERE