

L = LATO (CM)
A = ALTEZZA (CM)
S = SPESSORE (CM)


DATI TECNICI

CODICE	FORMATO	AxL (CM)	S (CM)	PESO (KG)	PZ/M ²	PZ/PALLET	M ² /PALLET
PT10C1	Listello	6x25	2	0,58	66	1568	23,75
PT9C1	Tavella	12,5x25	2	1,18	31	1056	34,06
PT9D1	Rettangolo	15x30	2	1,68	22	612	27,81
PT20A1	Pianella	20x40	2	3,01	12	424	35,33
PT3H1	Pianella	25x50	2	4,88	8	270	33,75

V3 - STONALIZZAZIONE ALTA | RESISTENTE AL GELO | A1 - FL RESISTENZA AL FUOCO

RUSTICO ANTICA PRETRATTATA

Linea dal carattere vissuto con superficie irregolare con bordi leggermente sbeccati. Fornita già pretrattata con impregnante idrorepellente per una posa immediata senza necessità di trattamenti successivi. Particolarmente indicata per ristrutturazioni, ambienti rustici e contesti storici.




GUIDA POSA IN OPERA
PAVIMENTO




FOTO
PRODOTTO


SCHEMI DI POSA




POSA DRITTA



POSA DIAGONALE



POSA A SPINA DI PESCE



POSA A CORRERE