



Cotto Cusimano Srl  
C/da Campo, 21  
88040 Settingiano (CZ)

**UNI EN 771 - 1**  
**CATEGORIA II – ELEMENTI IN LATERIZIO HD PER MURATURA PIENI**  
**Dimensioni nominali mm 240 x 120 x 55**

- **Resistenza a compressione: media:**  
carico perpendicolare alla “BASE” su intero elemento  
 $f_{bm}$  (N/mm<sup>2</sup>) 50
- **Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all’umidità: NPD**
- **Dimensioni e tolleranze dimensionali (classe TM):**  
240 ± 5 mm x 120 ± 4 mm x 55 ± 3 mm
- **Planarità e parallelismo: NPD**
- **Contenuto di Sali solubili attivi: Classe S2**
- **Reazione al fuoco: A1**
- **Assorbimento d’acqua: ≤ 17%**
- **Coefficiente di diffusione al vapore acqueo: 5/10**
- **Isolamento acustico per via aerea diretto:**  
Massa volumica lorda: apparente 1.750 kg/m<sup>3</sup>
- **Configurazione: elemento solido**
- **Conducibilità termica equivalente: NPD**
- **Durabilità al gelo disgelo: f1**
- **Sostanze pericolose: Assenti**